

FLEXCOAT

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN FLEXCOAT
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Teknisk applikation.

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Lyckeby Coatings AB
Adress Degebergavägen 60-20
Postnr/Ort SE 29191 Kristianstad
Land SE
Telefon +46 44 28 61 00
Fax +46 44 28 64 79

Namn Per Granholm
E-mail per.granholm@lyckeby.com
Tel. (arb.)
Land

Nödtelefon	Information	Öppet tider
112	Giftinformationscentralen, då samtal görs inom Sverige.	.
020-99 60 00	Kemiakuten då samtal görs inom Sverige.	.
+46 8 33 70 43	Kemiakuten då samtal görs utanför Sverige.	.
.	Kemiakuten = Kemiindustrins Emergency Response Centre.	.

2. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSA

Produkten är klassificerad som ej hälsofarlig.

BRAND OCH EXPLOSION

Produkten är inte brandfarlig.

MILJÖ

Produkten är bedömd som ej miljöfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Vatten		231-791-2	7732-18-5	> 95 %	
2	Polysackaridblandning				< 5 %	
3	Polyetylenimin			9002-98-6	< 3 %	R52/53

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Se avsnitt 16 för text till riskfraser.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

HUDKONTAKT

Uppsök läkare om irritation kvarstår efter rengöring.

FLEXCOAT

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med ljummet vatten. Om obehag uppstår, uppsök läkare.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Vid eventuellt illamående kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

INFORMATION

Ej brandfarligt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

INFORMATION

Se upp för halka.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Värmetransport.

LAGRING

Förvaras vid rumstemperatur.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

HANDSKYDD

Skyddshandskar kan behövas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vattenlösning.
Färg	Gulaktig.Opak.
Lukt	Nästan luktlös.
Löslighet i vatten	Fullständigt lösligt i vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	6 - 7		
Densitet	~ 1000 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

INFORMATION

Produkten är stabil och ej reaktiv.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan orsaka mild irritation.

FLEXCOAT

12. EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Bedömd som inte miljöfarlig.

BIOACKUMULERING

Produkten är ej bioackumulerbar.

13. AVFALLSHANTERING

AVFALLSGRUPP

Fastställs utifrån användningen. Föreslagen EWC kod: 16 05 08. Kontrollera om nationella eller lokala regler finns.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning

Nej

Ja

Ej utvärderat

INFORMATION

Produkten är klassificerad som ej hälso- eller miljöfarlig.

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Som grund för detta säkerhetsdatablad ligger KIFS 1998:8.

Produkten är registrerad hos Kemiakuten (Kemiindustrins Emergency Responce Center) i Sverige, se telefonnummer på sidan 1.

UTFÄRDAD:

2008-01-31

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.0	2009-01-31	Per Bergqvist	Översyn av hela bladet.

SDB har utarbetats av

Namn

Per Bergqvist

E-mail

per.bergqvist@lyckeby.com

Tel. (arb.)

+46 (0)44 28 64 83

Land