

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 1

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 PRODUKT BETECKNING

Devita

ARTIKELNUMMER

-

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Viltavskräckningsmedel

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD

Leverantör: Interagro Skog AB

Telefon: 046-53 200

Adress: Sergeantstigen 5, 645 33 Strängnäs

www-adress: www.interagroskog.se

e-mail: info@interagroskog.se

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen (akut): 112, Giftinformationscentralen (ej akut): 010-456 67 00

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Klassificering enligt CLP (förordning 1272/2008/EG): EUH210.

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Piktogram:

-

Signalord:

-

Faroangivelser:

EUH208 – Innehåller benzylalkohol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 – Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelser:

P260 – Inandas inte ångor/sprej.

P262 – Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Övrig information:

-

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr.	Reg. nr	CAS-nr.	Halt/Konc.	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Etanol**	231-159-6	01-2119457	64-17-5	1-10%	GHS02 Fara	H225	Flam. Liq. 2

Säkerhetsdatablad

Interagro Skog AB

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 2

		610-43					
Kvarts**	238-878-4	-	14808-60-7	0,1-0,55%	-	-	-
Benzylalkohol	202-859-9	01-2119492 630-38	100-51-6	0,1-0,9	GHS07 Varning	H302 H319 H317	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B

*För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

** Ämne med svenskt hygieniskt gränsvärde

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Vid minsta tvivel eller symptom som kan ha orsakats av produkten, sök läkarhjälp. Tag med detta säkerhetsdatablad. Håll personen varm och lugn.

INANDNING

Sök frisk luft och vila. Vid kvarstående andningsbesvär kontakta läkare. Om personen inte andas, ge konstgjord andning och kontakta läkare. Vädra lokalen där utsläpp skett.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten. En god hygien skall iakttas och händerna bör tvättas innan användaren övergår till annan verksamhet.

STÄNK I ÖGON

Vid stänk i ögonen, skölj med mjuk stråle tempererat vatten i flera minuter, ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

FÖRTÄRING

Ge genast ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Risk för allergi vid hudkontakt. Kan orsaka mild irritation i andningsorganen vid långvarig och upprepad exponering. Kan milt irritera ögonen vid stänk.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 SLÄCKMEDEL

Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom: Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök).

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning. Standardförfarande för kemikaliebränder. Produkten i sig själv brinner inte.

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 3

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Använd skyddsskor eller stövlar med grova gummisulor. Materialet kan ge upphov till hala förhållanden. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras. Följ de tekniska anvisningarna.

Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av förorenade klädesplagg och skyddsutrustning innan områden för matintag beträds.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förstörs av frysning. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 KONTROLLPARAMETRAR

HYGENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)

Etanol:

NGV = 500 ppm; totalt 1000 mg/m³

KGV = 1000 ppm; totalt 1900 mg/m³

Kvarts:

NGV = totalt 0,1 mg/m³

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

ANDNINGSSKYDD

Personligt andningsskydd behövs normalt inte. Vid spray applicering: Undvik inandning av sprutdimma. Använd A2/P2 kombinationsfilter vid sprutmålning.

SKYDDSHANDSKAR

Bär specifika skyddshandskar: nitrilgummi, 0,2mm, klass 3. som är i standard enligt EN 374(EU). Tvätta handskena med tvål och vatten innan de tas av.

ANSIKTSSKYDD

Skyddsglasögon.

SKYDDSKLÄDER

Skyddsskor, långärmad klädsel. Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen. Huden skall tvättas ren efter kontakt.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

-

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 4

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

a) Fysikaliskt tillstånd	Vätska
b) Färg	Vit
c) Lukt	Ej tillgängligt
Lukttröskel	Ej tillgängligt
d) Smält-/fryspunkt	Ej tillgängligt.
e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej tillgängligt.
f) Brandfarlighet	Produkten är inte brandfarlig.
g) Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt.
h) Flampunkt	Ej tillgängligt.
i) Självantändningstemperatur	Ej tillgängligt.
j) Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt.
k) pH-värde	8,5-9,5
l) Kinematisk/dynamisk viskositet	3.500 – 4.500 mPa.s vid 20°C
m) Löslighet	Delvis lös i vatten.
n) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt.
o) Ångtryck	Ej tillgängligt.
p) Densitet och/eller relativ densitet	1,5400 g/cm ³
q) Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt.

9.2 ANNAN INFORMATION

-

9.2.2 Andra säkerhetskaraktäristiska

a) Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b) Självaccelererande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c) Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d) Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e) Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f) Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g) Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h) Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i) Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j) Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k) Potential att bilda radikaler	Ej tillgängligt.
l) Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 5

9.3 ANDRA FAROR

Produkten har ingen information för PBT (långlivande/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivande/mycket bioackumulerande ämnen).

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET

Produkten är stabil under korrekt användning och lagring.

10.2 KEMISK STABILITET

Produkten är stabil under korrekt användning och lagring.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Produkten är stabil under korrekt användning och lagring.

10.4 FÖRHÅLLANDER SOM SKA UNDVIKAS

Skydda mot frost, hetta och solljus.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starka oxider, starka syror och starka baser.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Produkten är stabil under korrekt användning och lagring.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 INFORMATION OM FAROKLASSER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008

11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Verkar uttorkande på huden. Risk för allergisk reaktion.	-
ÖGONKONTAKT	Kan verka milt irriterande.	-
INANDNING	Kan orsaka irritation av andningsorganen vid långvarig och upprepad exponering.	-
FÖRTÄRING	Kan verka lätt berusande.	-

a) akut toxicitet

Kvarts:

Den huvudsakliga effekten på människor vid inandning av respirabel kristallin kvarts är silikos. Det finns tillräcklig information för att fastställa att den relativa risken för lungcancer ökar hos personer med silikos (och tydligen inte för personal utan silikos och som exponeras för kvartsdamm i stenbrott och inom den keramiska industrin). Förhindrar man silikos reduceras alltså även risken för cancer.

Eftersom det inte går att definiera ett tydligt gränsvärde för utveckling av silikos, reducerar all minskad exponering risken för silikos. (2006/C 279/02)

”Kvarts ger ej lungcancer vid exponering av gränsvärdesnivå (A&H 1993:02, A&H 1993:35 och A&H 1996:25)

Etanol:

LC50 Inhalerat råtta 4h: 124,7 mg/l (ej akuttoxiskt)

LD50 Oralt råtta: 7060 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin: >20000 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Ämnet är ett välkänt rusmedel som i stora mängder kan förorsaka störningar på centrala nervsystemet, leda till förlamning i andningsorganen och skada levern.

Benzylalkohol:

LD50 Oralt råtta : 1200 mg/kg Kroppsvikt (farligt vid förtäring)

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 6

LD50 Dermalt kanin : 2000 mg/kg Kroppsvikt (kan verka skadligt vid hudkontakt)

b) Frätande/irriterande på huden

Ingen irriterande effekt känd.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ingen irriterande effekt känd.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen sensibiliserande effekt känd.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Inga kända.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten har inte förmedlats.

Övrig information

Produkten innehåller inga hormonstörande ämnen.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 TOXICITET

Ej skadlig för vattenlevande organismer.

EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Inga data för produkten som sådan.

TOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

Etanol:

Giftighet

LC50 Fisk 96h: 13500 mg/l (Art: Pimephales promelas) (ej skadligt)

EC50 Daphnia 48h: 5400 mg/l (Art: D. magna) (ej skadligt)

Akkumulerbarhet

BCF: 0,66

Log Pow: -0,32 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,4 - 0,8

85 % bryts ner på 28 dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

Benzylalkohol:

Akkumulerbarhet

BCF: 0,32

Log Pow: 1,15 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,091

92-96 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301C (lättnedbrytbart)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 7

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Delvis löslig i vatten.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Inga hormonstörande ämnen i produkten

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter förväntas.

SAMMANFATTNING

Produkten klassificeras ej som miljöskadlig. Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER

Enligt SFS 2020:614 är oanvänd produkt ej farligt avfall.

Förslag på EWC-kod:

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsmalj), lim, fogmassa och tryckfärg

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack:

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

RESTAVFALL

Restavfall är ej farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Rester och avfall ska inte hållas i avloppet.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Ej farligt avfall. Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Endast helt tömda förpackningar ska lämnas för återvinning.

14. TRANSPORTINFORMATION

Klassificerad ej som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

14.1 MILJÖFAROR

Produkten klassificeras ej som miljöfarlig.

14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Inga.

14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Irrelevant, då produkten inte är farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1907/2006/EC, förordning 1272/2008/EC och förordning 2020/878/EC).

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

Devita

Utfärdat: 2023-02-02

Versionsnummer: 5

Omarbetad: 2025-04-24

Sida: 8

SFS 2020: 614 Avfallsförordningen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

16. ANNAN INFORMATION

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT

H225- Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H302 – Skadligt vid förtäring.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2023-02-02): Grunddokument.

Version 2(2024-05-05): Uppdaterad klassning på produkten.

Version 3 (2024-08-10): Generell kontroll. Kontroll mot tillverkarens säkerhetsdatablad version 1.3 daterat 2024-04-19. Kommunikation med tillverkaren om gränsvärden.

Version 4 (2025-03-13): Produkten får frasen EUH208 som informerar om risk för hudallergi. Generell uppdatering.

Ändringar i avsnitt 1-4, 9, 11-16.

Version 5 (2025-04-24): Borttagning av felaktig information i avsnitt 2.2.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktion säkerhet och fakta är Interagro Skog AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.